

# Scheda Prodotto

<b>Modello e P.O.</b>	<b>SABA SA32B46 P.O.3686SA</b>
<b>Immagine</b>	
<b>Pannello : LED formato 16:9</b>	
<b>Dimensione dello schermo (Diagonale). 32"</b>	
<b>Risoluzione (Pixel) : 1366X768 (HD Ready)</b>	
<b>Contrasto : 3000:1</b>	
<b>Luminosità (cd/m<sup>2</sup>) : 200</b>	
<b>Tempo di risposta (ms): 6,5</b>	
<b>Colori : 16,7 M</b>	
<b>Angolo di visione (Vert/Oriz) : 170/170</b>	
<b>Generali</b>	
<b>Sistema TV: DVB-C/T/T2/S2</b>	
<b>Codifiche:MPEG-4/H.264/H.265/HEVC (10 bit)</b>	
<b>Alimentazione : 100-240V~ 50/60Hz 55W</b>	
<b>Consumo (On) : 32,0 W</b>	
<b>Consumo (Stand-by) : ≤ 0,50 W</b>	
<b>Potenza uscita audio : 2 X 8,0 W</b>	
<b>Contenuto in mercurio (mg) : 0,5</b>	
<b>Contenuto in piombo : SI</b>	
<b>Rapporto di luminanza di picco : 65%</b>	
<b>DVB-C/T</b>	
<b>Canali TV/RADIO memorizzabili (DVB-C/T2) :1200</b>	
<b>DVB-S</b>	
<b>Canali TV/RADIO memorizzabili (DVB-S2) :5000</b>	
<b>Connessioni e caratteristiche avanzate</b>	
<b>2 HDMI / 1 USB / 1 DIGITAL AUDIO / 1 mini AV / CI+</b>	
<b>Hotel Mode - USB Cloning - HDMI ARC - HDMI CEC</b>	
<b>Dimensioni e Peso</b>	
<b>Peso (kg)</b>	<b>4,0</b>
<b>Fissaggio a parete / passo filettatura</b>	<b>VESA (mm) 200X200 / M6</b>
<b>Codice EAN</b>	<b>8022625232460</b>

Consumo di energia 47 kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore

I pannelli LED sono prodotti con tecnologia all'avanguardia. Ci potrebbero essere, però, in certe circostanze, punti mancanti o luminosi sullo schermo. Ciò non significa che il prodotto sia difettoso. RECO garantisce la rispondenza del pannello LED alle specifiche ISO 13406-2 classe II relativamente al numero di pixel difettosi.

Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza obbligo di preavviso

# Specifiche Tecniche

	TV digitale			TV analogica
<b>Sistema televisivo</b>	DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S/S2			PAL/SECAM B/G,D/K,I SECAM L
	<b>DVB-S/S2</b>	<b>DVB-C</b>	<b>DVB-T/T2</b>	
<b>Copertura Canali (Banda)</b>	950 - 2150 MHz	113 - 858 MHz	VHF : 177,5 - 226,5 MHz UHF : 474 - 858 MHz	45 - 867 MHz
<b>Numero massimo di programmi memorizzabili</b>	5000	1200		100
<b>Impedenza antenna esterna</b>	75 Ω			

## Accessori in dotazione

1 Telecomando con 2 pile tipo AAA 1,5 - 1 Adattatore AV

## Versione del Software

CH\_HLS80JS\_IT\_V2.00402

## Condizioni Ambientali

<b>Temperatura operativa:</b>	da 5°C a 35°C
<b>Umidità operativa:</b>	≤80%
<b>Temperatura di conservazione:</b>	da -15°C a 45°C
<b>Umidità di conservazione:</b>	≤90%

Made in China - Assembled in EU